

Gyártó: KLACSÁN TEAM KFT.		Nyilatkozat azonosító szám: 2019/1
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT		
Terméktípus:	Klacsánplast ablakkönyöklő (150 mm, 210 mm, 250 mm, 300, 350, 400 mm méretekből)	
A termék rendeltetése:	Épületek belső és külső oldali ablakkönyöklőjének kialakítására	
Gyártóhely:	Klacsán Team Kft. 2185 Váckisújfalu, Kossuth L. u. 20.	
Teljesítmény igazolási rendszer: A 99/93/EK bizottsági határozat alapján, a 30/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti 3. rendszer - A-17/2019 NMÉ alapján kiadva: 2019.05.09.		
Vizsgálóhely: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Szerkezetvizsgáló Laboratórium H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Az akkreditált laboratórium 3-as rendszerben a terméktípus meghatározását, építőipari alkalmassági vizsgálatát végezte és A-17/2019-számú Teljesítmény értékelési jegyzőkönyvet és Nemzeti Műszaki Értékelést adott ki.		
Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati/értékelési módszer
Tűzbiztonság	E	MSZ EN 13501-1:2007 + A1:2010
Higiéncia, egészség és környezetvédelem	nincs	-
Méretváltozás hő hatására	<2,0%	MSZ EN 479:2018
Hőállóság +150C-on	NPD*	MSZ EN 478:2018
Ütésállóság leeső tömeggel szemben		MSZ EN 477:2018
Iőjárásállóság – kitéti eljárás		MSZ EN 513:1999
Színtartósság		MSZ EN ISO 513:1999
Húzószilárdság, szakítószilárdság, szakadási nyúlás		MSZ EN ISO 527-2:2012

Hajlítószilárdság		MSZ EN ISO 178:2010/A1:2013
Charpy-féle ütési szilárdság		MSZ EN ISO 179-2:2000

*NPD – No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény

Az A-17/2019 számú NME 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős.

KLACSAN TEAM Kft.
 2185 Váckisújfalu, Kossuth L. u. 20.
 Adószám: 13308456-2-13
 Banksz.: 12010501-01603332-00100003
 Tel.: 134324575-586 Fax: 134324575-585



Váckisújfalu, 2019.05.10.	A gyártó nevében és részéről aláíró személy:	Klacsán Csaba ügyvezető
---------------------------	--	----------------------------

Különleges rendelkezések: A mellékelt beépítési- kezelési és karbantartási útmutató szerint.